REC mandos a distancia por cable.

REC.1
Tablero de pulsadores para el mando a distancia por cable. Adecuado para cabrestantes y frenadoras/cabrestante de un circuito hidráulico. Pulsadores tiro/aflojamiento y parada de emergencia. Completo de 10 m de cable para la conexión a la máquina.

REC.2
Mando a distancia por cable. Adecuado para cabrestantes y frenadoras/cabrestante de un circuito hidráulico.
El mando se compone de:
- Palanca de control de la rotación de los tambores
- potenciómetro para regular la velocidad de tiro
- botón de parada de emergencia
- cable de conexión a la máquina, longitud 10 m

OPCIONES

01 Dinamómetro para el control del tiro, cuenta metros e indicador de velocidad.
02 Start/stop del motor.
03 Acelerador del motor.

REC.3
Mando a distancia por cable. Adecuado para cabrestantes y frenadoras/cabrestante de 2 o más circuitos hidráulicos.
El mando se compone de:
- Palancas de control de la rotación de los tambores (1 cada circuito)
- Potenciómetros para regular la velocidad de tiro (1 cada circuito)
- Botón de parada de emergencia
- Cable de conexión a la máquina, longitud 10 m.

OPCIONES

01 Dinamómetro para el control del tiro, cuenta metros e indicador de velocidad.
02 Start/stop del motor.
03 Acelerador del motor.

RER radiomando

Radiomando, adecuado para máquinas con 1,2,3 o 4 circuitos.
Radio con alcance máx 100 m.
El radiomando se compone de:
- Palanca de control de la rotación de los tambores (en tiro)
- Potenciómetro para regular la velocidad (en tiro)
- Pomo de regulación de la fuerza de frenado (en freno)
- Botón de parada de emergencia
- Cable de "back-up", para conectar el mando a la máquina en caso di necesidad (ejemplo: baterías descargadas).
- Dinamómetro para el control del tiro, cuenta metros y indicador de velocidad (solo para frenadoras).

RER.1

RER.2

OPCIONES

01 Dinamómetro para el control del tiro, cuenta metros y indicador de velocidad (para cabrestantes).
02 Start/stop del motor.
03 Acelerador del motor.

Mod. RER.1	Para 1 circuito
Mod. RER.2	Para 2 circuitos
Mod. RER.3	Para 3 circuitos
Mod. RER.4	Para 4 circuitos

RER.4

OMAC s.n.c.
Via Pizzo Camino, 13
24060 Chiuduno (BG) – Italy
www.omac-italy.it

tel. +39 035 838 092
fax +39 035 839 323
omac@omac-italy.it

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.